

➤ **Doppelseitiges Klebeband**

stark/schwach haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 05/2016 (1773222)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für Papier, Pappe, Filz, PE, PP, Folie, Gewebe
Innenseite stark, Außenseite schwach haftend

Eigenschaften

Kleber	Stark haftende Seite: Hotmelt Schwach haftende Seite: Acrylat
Trägermaterial	PET-Folie, transparent
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,05 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Innenseite Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	> 25 N / 25 mm
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Außenseite Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	> 3,75 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 2 Stunden
Temperaturbereich	-10°C - +60°C
Hinweise	Für den indirekten Lebens- mittelkontakt geeignet.

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (+/- 50% relative Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C) beträgt die Lagerzeit in Originalverpackung mindestens 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.