

Doppelseitiges Klebeband „PE-Schaum“

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
 Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
 Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 06/2012

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet zum Montieren von Schildern, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln, Spiegeln

Eigenschaften

Kleber	Lösemittel-Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	1,0 mm
Abdeckung	Folie, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min	20+/-2 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 24 Stunden
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 90 °C
Hinweise	Nicht Lebensmittelkontakt geeignet.

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 ° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.