

Transfer-Klebeband (Klebstoff-Film)

schwach/schwach haftend

DK.ATG.6.A_A.50.425
DK.ATG.9.A_A.50.425
DK.ATG.12.A_A.50.425
DK.ATG.19.A_A.50.425

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

01/2021

Anwendungsbeispiele

Gut geeignet für Filz, Folie, Gewebe und Papier, Polyester-, Polyether-, PVC- u. PE-Schaum, Montieren von Schildern, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln. Kompatibel mit unserem ATG-Handabroller.

Eigenschaften

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	Ohne
Dicke (Kleber & Träger)	0,03 mm
Klebekraft	7 +/- 2N / 25 mm (PSTC1)
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Hellblau
Temperaturbereich von/bis	-30 °C bis +150 °C

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.