

➤ **Doppelseitiges Folienklebeband**

sehr stark/sehr stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-222 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

05/2022

Anwendungsbeispiele

Dieses Klebeband ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere wenn eine hohe Tragkraft bei hohen Temperaturen oder schwierigen Oberflächen gefragt ist. Das Klebeband hat eine exzellente Haftkraft sowie eine sehr hohe Anfassklebkraft. Es ist unter anderem geeignet für die Anwendung auf Materialien mit niederenergetischen Oberflächen, EPDM oder Gummikomponenten sowie zur Fixierung von Möbelteilen oder Zierleisten. Im Allgemeinen kann es überall dort verwendet werden, wo ein starkes aber dünnes und flexibles Klebeband benötigt wird.

Eigenschaften

Kleberart	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	PET-Folie
Trägerfarbe	Transparent
Dicke (Kleber & Träger)	205 µm
Haftung auf Stahl	7,2 N / cm
Zugfestigkeit	≥ 3 kg / 15mm
Abdeckung Material	PE-beschichtetes Papier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-30 bis 120 °C

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.