

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

02/2021

Anwendungsbeispiele

Geeignet für glänzendes und mattes Papier, zum Montieren von Schildern, Blenden und Skalen etc.

Eigenschaften

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	Papiervlies
Trägerfarbe	Transluzent
Dicke (Kleber & Träger)	0,1 mm
Klebekraft	13 N/25 mm (FTM 1)
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-20 °C bis + 80 °C
Lebensmittelkontakt	Nicht für Lebensmittelkontakt geprüft.

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 ° C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.