

➤ **Doppelseitiges PE-Schaumklebeband**

sehr stark/sehr stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

02/2021 (272F101)

Anwendungsbeispiele

Gut geeignet für PVC, Acryl, Glas/Keramik.
Montieren von Schilder, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln.

Eigenschaften

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum
Trägerfarbe	Schwarz
Dicke (Kleber & Träger)	1 mm
Klebekraft Innenseite	15 N / 25 mm (PSTC1)
Scherfestigkeit	> 170 Stunden
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-30 °C bis +100 °C

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 ° C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.