

➤ Einseitige Gewebeklebepunkte

stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 09/2017 (4921688)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für rauе/strukturierte Oberflächen auch im Außenbereich, Lager, Fixieren, Markieren, Verschluss sicherung

Eigenschaften

Kleber	Naturkautschuk
Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe, 70 Mesh
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,3 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
Klebkraft	9 N/25mm
Zugfestigkeit	95 N/25mm
Temperaturbereich	-35 °C bis +80 °C

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.