

➤ Doppelseitige Klebepunkte

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 07/2007 (492110-999)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für raue, unebene, strukturierte Oberflächen.
Zum Montieren von ABS Kunststoffteilen, EPDM und Gummiprofile.

Eigenschaften

Kleber	Acrylat
Trägermaterial	PET-Folie
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	0,11 mm
Abdeckung	PE-Papier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	> 13,75 N/25mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 1h
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20°C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.