

➤ Doppelseitige Klebepunkte

stark/schwach haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

04/2021

Anwendungsbeispiele

Gut geeignet für Papier, Pappe, Filz, PE, PP, Folie, Gewebe.
Innenseite (auf Liner liegend) stark haftend, Außenseite (mit Abdeckpapier) schwach haftend

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Kleberart | Acrylat |
| Trägermaterial | PET-Folie |
| Trägerfarbe | Transparent |
| Dicke (Kleber & Träger) | 0,09 mm |
| Klebekraft Innenseite | >30 N / 25 mm (FTM1) |
| Klebekraft Außenseite | >1,5 N / 25 mm (FTM1) |
| Scherfestigkeit | permanent: >10 Stunden |
| Abdeckung Material | Silikonpapier |
| Abdeckung Farbe | Hellblau |
| Temperaturbereich von/bis | -40 °C bis +100 °C |

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).
Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.