

➤ **Doppelseitige Klebepunkte aus Reinacrylat**

stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

06/2021

**Anwendungsbeispiele**

Stabil in hohen und niedrigen Temperaturen, hohe Resistenz gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Chemie. Gut geeignet für die Montage von Plastikpanelen und Metallen.

**Eigenschaften**

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	Acrylat-Schaum
Trägerfarbe	Transparent
Klebekraft	Peel (gf/25mm, ASTM D-3330) > 3500 (0.4mm T) > 4500 (1.2mm T) > 4500 (1.5mm T)
Scherfestigkeit	Shear (gf/cm2, ASTM D-897) > 8500 (0.4mm T) > 6500 (1.2mm T) > 6000 (1.5mm T)
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-20 °C bis +120 °C
Lebensmittelkontakt	Nicht für Lebensmittelkontakt geprüft.

**Lagerempfehlung / Lagerzeit**

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.