

➤ Einseitige Klebepunkte aus PE-Folie, mittig perforiert

stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 11/2014 (331RP)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für Papier, Pappe, Verpackungen

Eigenschaften

Kleber	Acrylat
Trägermaterial	PE-Folie, transluzent
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 2 (Finat Testmethode Nr. 2) Klebkraftprüfung 90° bei 300 mm/min.	> 7 N/25mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 10 Stunden
Temperaturbereich	-20 °C bis + 100 °C
Hinweise	Für den direkten Lebensmit- telkontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmit- teln geeignet

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.