

➤ PE-Schaumpunkte

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-222 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

03/2023

Anwendungsbeispiele

Gut geeignet für raue/strukturierte Oberflächen, Spiegelmontage, Messe und Ladenbau, Blenden, Leisten, Schilder und Displays

Eigenschaften

Kleberart	Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum
Trägerfarbe	Weiß
Dicke (Kleber & Träger)	1,00 mm
Klebekraft	4,5 kg/cm ²
Scherfestigkeit	25 N/ 25 mm
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-40 bis +75 °C

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.