

➤ Doppelseitige Schaumklebepunkte

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-222 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

10/2022

Anwendungsbeispiele

Sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack) und gute Haftung auf fast allen Materialien (einschließlich der schwer verklebbaren Kunststoffe wie PE und PP) zeichnen das Band aus. Auf Grund des kompressiblen Schaumstoffträgers ist eine universelle Verwendung selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen gewährleistet. Bevorzugt im Innenbereich einzusetzen.

Anwendungsgebiete:

- Verklebungen im Messe- und Ladenbau
- Befestigung von Displays und Werbemitteln (Haken, Haltern, Produktmustern)

Besonders geeignet für die Montage im Innenbereich bei rauen Oberflächen oder bei Fügeteilen, bei denen konstruktionsbedingt eine Klebenut oder ein Höhenausgleich überbrückt werden muss.

Eigenschaften

Kleberart	Hotmelt (synthetisch Kautschuk)
Trägermaterial	PE-Schaum
Trägerfarbe	Weiß
Dicke (Kleber & Träger)	Ca. 3,0 mm
Klebekraft	20 N / 25 mm (FTM1)
Scherfestigkeit	> 200 Stunden (FTM8)
Abdeckung Material	Silikonpapier
Abdeckung Farbe	Weiß
Temperaturbereich von/bis	-40 bis +75 °C
Lebensmittelkontakt	Indirekt

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20°C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.